



Das REES Haftenprogramm nach neuesten Anforderungen

REES bietet Ihnen das komplette Lieferprogramm für Haften

Ausführung nach entsprechend der Vorgaben der Fachregeln des Klempnerhandwerks vom ZVSHK in Materialstärke und Abmessung, verbunden mit neuesten Anforderungen aus der täglichen Praxis.

- **Festhaften** mit abgerundeten Ecken und leichter Abkantung am Fußende. Auf Wunsch auch mit 25 mm Fußteil.
- **Schiebhaften** mit abgerundeten Ecken und Sicken, um einer Beschädigung der Dacheindeckung entgegenzuwirken.
- **Langschiebhaften**, 70 mm Schiebebereich, für besonders lange Dachbahnen oder Material mit hoher Ausdehnung.

- Fest- und Schiebhaften auch als **Hosenhaften** lieferbar.
- Lieferbar für neueste Generation von Falzmaschinen in 4 verschiedenen Höhen (25, 28, 32 und 38 mm). Auch zur Verwendung von Struktur- und Trennlagen.
- **Snapfalz**. Für dieses Profil liefern wir Haften für Falzhöhen von 25 und 38 mm.



- Edelstahl-Haft-Ausführung in bauaufsichtlich zugelassener Materialgüte 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl, nichtmagnetisch)
- Standard-Haften zusätzlich lieferbar in verzinktem Stahl, Zink und Kupfer.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG
Im Steinach 25a · D-87561 Oberstdorf
Tel.: +49 (0) 83 22-40 71 · Fax: +49 (0) 83 22-48 44
info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de